

RGBW

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

АРХИТЕКТОР RGBW 40 Вт

Проходные светильники без источника	
Модификация с КСС - K13°	
Артикул	LE-СБУ-37-040-2450-67RGBW
Модификация с КСС - G55+12°	
Артикул	LE-СБУ-37-040-2788-67RGBW
Модификация с КСС - G50°	
Артикул	LE-СБУ-37-040-2789-67RGBW
Модификация с КСС - K30°	
Артикул	LE-СБУ-37-040-2451-67RGBW
Световой поток, лм	2700 лм
Мощность, Вт	40 Вт
Стандартная модификация	
Цвет корпуса	серый, RAL9006

Общая информация	
Мощность, Вт	40 Вт
Габаритные размеры светильника, (ДхШхВ) мм	1113x161x53 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	1125x115x65 мм
Вес нетто, кг	3,9 кг
Количество светодиодов, шт	32 шт
Напряжение питания, В / частота, Гц	DC от источника питания
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пульсации светового потока, % менее	1
Класс электробезопасности	II
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	67
Климатическое исполнение	УХЛ 1
Температурный диапазон, С°	-40 - +45°С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года

Опции	
Цвет корпуса по шкале RAL	LE-0894
Кронштейн телескопический	LE-1535
Светодиоды красного свечения	LE-1648
Светодиоды зелёного свечения	LE-1649
Светодиоды синего свечения	LE-1650
Светодиоды янтарного свечения	LE-3054
Удлинитель кабеля питания светильников - 1м	LE-4037
Удлинитель кабеля управления DMX, 1 м	LE-4036
Кабельный переходник для подключения светильника/ов к источнику питания	LE-4810
Кабельный переходник для подключения светильника/ов к пульту DMX	LE-2457
Источник питания 20Вт	LE-2452
Источник питания >20Вт	LE-2453
Источник питания >50Вт	LE-2454
Источник питания >100Вт	LE-2455
Источник питания >150Вт	LE-2456



АРХИТЕКТОР RGBW 40 Вт

Общая информация

Светильники серии **АРХИТЕКТОР RGBW** применяются для организации цветодинамической подсветки фасадов зданий и различных архитектурных объектов, предусмотрено управление по протоколу DMX - 512.

Светильники производятся в проходной модификации без источников питания, источник питания необходимо заказывать отдельно согласно суммарному потреблению цепи светильников.

Для создания оптимальной световой среды светильники могут оснащаться широким спектром качественной вторичной оптики.

Корпуса светильников изготавливаются из металла окрашенного порошковой краской, конструктивные элементы выполнены из нержавеющей стали, светильники устойчивы к воздействиям окружающей среды.

Цвет корпуса может выбран заказчиком по шкале RAL.

Светильники предназначены для накладного монтажа.

Светильники могут оснащаться опциональными телескопическими настенными кронштейнами.

Светильники обладают высокой степенью защиты от воздействия окружающей среды - IP67.

Стандартная комплектация: цвет корпуса серый, вторичная оптика КСС - К9°.

Преимущества

- Управление по протоколу DMX-512;
- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Широкий выбор дополнительной оптики фирмы LEDIL;
- Оптимальное решение для цветодинамической подсветки зданий и сооружений;
- Моментальное включение светильника при низких температурах;
- Простой монтаж;
- Низковольтное оборудование;
- Возможна установка светильника на стену при помощи опционального телескопического кронштейна;
- Степень защиты IP 67.



АРХИТЕКТОР RGBW 30 Вт

Проходные светильники без источника	
Модификация с КСС - K13°	
Артикул	LE-СБУ-37-030-2448-67RGBW
Модификация с КСС - G55+12°	
Артикул	LE-СБУ-37-030-2786-67RGBW
Модификация с КСС - G50°	
Артикул	LE-СБУ-37-030-2787-67RGBW
Модификация с КСС - K30°	
Артикул	LE-СБУ-37-030-2449-67RGBW
Световой поток, лм	2050 лм
Мощность, Вт	30 Вт
Стандартная модификация	
Цвет корпуса	серый, RAL9006

Общая информация	
Мощность, Вт	30 Вт
Габаритные размеры светильника, (ДхШхВ)	841x161x53 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ)	855x115x65 мм
Вес нетто, кг	3,3 кг
Количество светодиодов, шт	24 шт
Напряжение питания, В / частота, Гц	DC от источника питания
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пульсации светового потока, % менее	1
Класс электробезопасности	II
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	67
Климатическое исполнение	УХЛ 1
Температурный диапазон, С°	-40 - +45°С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года

Опции	
Цвет корпуса по шкале RAL	LE-0894
Кронштейн телескопический	LE-1535
Светодиоды красного свечения	LE-1648
Светодиоды зелёного свечения	LE-1649
Светодиоды синего свечения	LE-1650
Светодиоды янтарного свечения	LE-3054
Удлинитель кабеля питания светильников - 1м	LE-4037
Удлинитель кабеля управления DMX, 1 м	LE-4036
Кабельный переходник для подключения светильника/ов к источнику питания	LE-4810
Кабельный переходник для подключения светильника/ов к пульту DMX	LE-2457
Источник питания 20Вт	LE-2452
Источник питания >20Вт	LE-2453
Источник питания >50Вт	LE-2454
Источник питания >100Вт	LE-2455
Источник питания >150Вт	LE-2456



АРХИТЕКТОР RGBW 30 Вт

Общая информация

Светильники серии **АРХИТЕКТОР RGBW** применяются для организации цветодинамической подсветки фасадов зданий и различных архитектурных объектов, предусмотрено управление по протоколу DMX - 512.

Светильники производятся в проходной модификации без источников питания, источник питания необходимо заказывать отдельно согласно суммарному потреблению цепи светильников.

Для создания оптимальной световой среды светильники могут оснащаться широким спектром качественной вторичной оптики.

Корпуса светильников изготавливаются из металла окрашенного порошковой краской, конструктивные элементы выполнены из нержавеющей стали, светильники устойчивы к воздействиям окружающей среды.

Цвет корпуса может выбран заказчиком по шкале RAL.

Светильники предназначены для накладного монтажа.

Светильники могут оснащаться опциональными телескопическими настенными кронштейнами.

Светильники обладают высокой степенью защиты от воздействия окружающей среды - IP67.

Стандартная комплектация: цвет корпуса серый, вторичная оптика КСС - К9°.

Преимущества

- Управление по протоколу DMX-512;
- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Широкий выбор дополнительной оптики фирмы LEDIL;
- Оптимальное решение для цветодинамической подсветки зданий и сооружений;
- Моментальное включение светильника при низких температурах;
- Простой монтаж;
- Низковольтное оборудование;
- Возможна установка светильника на стену при помощи опционального телескопического кронштейна;
- Степень защиты IP 67.



АРХИТЕКТОР RGBW 20 Вт

Проходные светильники без источника	
Модификация с КСС - K13°	
Артикул	LE-СБУ-37-020-2446-67RGBW
Модификация с КСС - G55+12°	
Артикул	LE-СБУ-37-020-2447-67RGBW
Модификация с КСС - G50°	
Артикул	LE-СБУ-37-020-2784-67RGBW
Модификация с КСС - K30°	
Артикул	LE-СБУ-37-020-2785-67RGBW
Световой поток, лм	1330 лм
Мощность, Вт	20 Вт
Стандартная модификация	
Цвет корпуса	серый, RAL9006

Общая информация	
Мощность, Вт	20 Вт
Габаритные размеры светильника, (ДхШхВ) мм	585x161x53 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	605x115x65 мм
Вес нетто, кг	2,7 кг
Количество светодиодов, шт	16 шт
Напряжение питания, В / частота, Гц	DC от источника питания
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пульсации светового потока, % менее	1
Класс электробезопасности	II
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	67
Климатическое исполнение	УХЛ 1
Температурный диапазон, С°	-40 - +45°С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года

Опции	
Цвет корпуса по шкале RAL	LE-0894
Кронштейн телескопический	LE-1535
Светодиоды красного свечения	LE-1648
Светодиоды зелёного свечения	LE-1649
Светодиоды синего свечения	LE-1650
Светодиоды янтарного свечения	LE-3054
Удлинитель кабеля питания светильников - 1м	LE-4037
Удлинитель кабеля управления DMX, 1 м	LE-4036
Кабельный переходник для подключения светильника/ов к источнику питания	LE-4810
Кабельный переходник для подключения светильника/ов к пульту DMX	LE-2457
Источник питания 20Вт	LE-2452
Источник питания >20Вт <50Вт	LE-2453
Источник питания >50Вт <100Вт	LE-2454
Источник питания >100Вт <150Вт	LE-2455
Источник питания >150Вт <200Вт	LE-2456



АРХИТЕКТОР RGBW 20 Вт

Общая информация

Светильники серии **АРХИТЕКТОР RGBW** применяются для организации цветодинамической подсветки фасадов зданий и различных архитектурных объектов, предусмотрено управление по протоколу DMX - 512.

Светильники производятся в проходной модификации без источников питания, источник питания необходимо заказывать отдельно согласно суммарному потреблению цепи светильников.

Для создания оптимальной световой среды светильники могут оснащаться широким спектром качественной вторичной оптики.

Корпуса светильников изготавливаются из металла окрашенного порошковой краской, конструктивные элементы выполнены из нержавеющей стали, светильники устойчивы к воздействиям окружающей среды.

Цвет корпуса может выбран заказчиком по шкале RAL.

Светильники предназначены для накладного монтажа.

Светильники могут оснащаться опциональными телескопическими настенными кронштейнами.

Светильники обладают высокой степенью защиты от воздействия окружающей среды - IP67.

Стандартная комплектация: цвет корпуса серый, вторичная оптика КСС - К9°.

Преимущества

- Управление по протоколу DMX-512;
- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Широкий выбор дополнительной оптики фирмы LEDIL;
- Оптимальное решение для цветодинамической подсветки зданий и сооружений;
- Моментальное включение светильника при низких температурах;
- Простой монтаж;
- Низковольтное оборудование;
- Возможна установка светильника на стену при помощи опционального телескопического кронштейна;
- Степень защиты IP 67.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	