

СПЛИН

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

СПЛИН 60 Вт

Модификация с текстурированным рассеивателем	
Артикул	LE-CCO-43-060- 4217 -20X LE-CCO-43-060- 4218 -20Д LE-CCO-43-060- 4219 -20Т
Световой поток, лм	
Холодный белый свет, (Х)	4800 лм
Нейтральный белый свет, (Д)	4700 лм
Теплый белый свет, (Т)	4600 лм
Модификация с опаловым рассеивателем	
Артикул	LE-CCO-43-060- 4226 -20X LE-CCO-43-060- 4227 -20Д LE-CCO-43-060- 4228 -20Т
Световой поток, лм	
Холодный белый свет, (Х)	4700 лм
Нейтральный белый свет, (Д)	4600 лм
Теплый белый свет, (Т)	4500 лм
Мощность, Вт	60 Вт
Стандартная модификация	
Цвет корпуса	белый, RAL9003

Общая информация	
Мощность, Вт	60 Вт
Количество светодиодов, шт	48 шт
Габаритные размеры светильника, (ДхШхВ) мм	1926х60х104 мм
Вес нетто, кг	3,1 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264В/50Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пульсации светового потока, % менее	5
Коэффициент мощности, более	0,9
Класс электробезопасности	I
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	20
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	0 - +45 °С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года
Цветовые температуры	
Холодный белый свет, (Х)	5000K
Нейтральный белый свет (Д)	4000K
Теплый белый свет (Т)	3000K

Опции	
Цвет корпуса по шкале RAL	LE-0894
Комплект тросового подвеса	LE-1139
Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973
Блок аварийного питания	LE-0274



СПЛИН 60 Вт

Общая информация

Линейные светодиодные светильники серии СПЛИН.

Светильники оснащены кронштейнами с регулировкой угла наклона, при помощи которых можно осуществлять накладной или подвесной монтаж.

Светильники выполнены в металлических корпусах, оснащаются опаловыми либо текстурированными рассеивателями.

Корпуса светильников могут быть окрашены в любой цвет по шкале RAL.

Опционально светильники могут быть оснащены тросовым подвесом (2 м).

Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Подвесной либо накладной монтаж;
- Рассеиватель: текстурированный или опаловый;
- Моментальное включение;
- Простой монтаж.



СПЛИН 45 Вт

Модификация с текстурированным рассеивателем	
Артикул	LE-CCO-43-045- 4214 -20X LE-CCO-43-045- 4215 -20Д LE-CCO-43-045- 4216 -20Т
Световой поток, лм	
Холодный белый свет, (Х)	3600 лм
Нейтральный белый свет, (Д)	3500 лм
Теплый белый свет, (Т)	3400 лм
Модификация с опаловым рассеивателем	
Артикул	LE-CCO-43-045- 4223 -20X LE-CCO-43-045- 4224 -20Д LE-CCO-43-045- 4225 -20Т
Световой поток, лм	
Холодный белый свет, (Х)	3500 лм
Нейтральный белый свет, (Д)	3400 лм
Теплый белый свет, (Т)	3300 лм
Мощность, Вт	45 Вт
Стандартная модификация	
Цвет корпуса	белый, RAL9003

Общая информация	
Мощность, Вт	45 Вт
Количество светодиодов с доп оптикой, шт	36 шт
Габаритные размеры светильника, (ДхШхВ) мм	1450х60х104 мм
Вес нетто, кг	2,4 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264В/50Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пульсации светового потока, % менее	5
Коэффициент мощности, более	0,9
Класс электробезопасности	I
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	20
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	0 - +45 °С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года
Цветовые температуры	
Холодный белый свет, (Х)	5000K
Нейтральный белый свет (Д)	4000K
Теплый белый свет (Т)	3000K

Опции	
Цвет корпуса по шкале RAL	LE-0894
Комплект тросового подвеса	LE-1139
Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973
Блок аварийного питания	LE-0274



СПЛИН 45 Вт

Общая информация

Линейные светодиодные светильники серии СПЛИН.

Светильники оснащены кронштейнами с регулировкой угла наклона, при помощи которых можно осуществлять накладной или подвесной монтаж.

Светильники выполнены в металлических корпусах, оснащаются опаловыми либо текстурированными рассеивателями.

Корпуса светильников могут быть окрашены в любой цвет по шкале RAL.

Опционально светильники могут быть оснащены тросовым подвесом (2 м).

Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Подвесной либо накладной монтаж;
- Рассеиватель: текстурированный или опаловый;
- Моментальное включение;
- Простой монтаж.



СПЛИН 30 Вт

Модификация с текстурированным рассеивателем	
Артикул	LE-CCO-43-030- 4211 -20X LE-CCO-43-030- 4212 -20Д LE-CCO-43-030- 4213 -20Т
Световой поток, лм	
Холодный белый свет, (Х)	2400 лм
Нейтральный белый свет, (Д)	2300 лм
Теплый белый свет, (Т)	2200 лм
Модификация с опаловым рассеивателем	
Артикул	LE-CCO-43-030- 4220 -20X LE-CCO-43-030- 4221 -20Д LE-CCO-43-030- 4222 -20Т
Световой поток, лм	
Холодный белый свет, (Х)	2300 лм
Нейтральный белый свет, (Д)	2200 лм
Теплый белый свет, (Т)	2100 лм
Мощность, Вт	30 Вт
Стандартная модификация	
Цвет корпуса	белый, RAL9003

Общая информация	
Мощность, Вт	30 Вт
Количество светодиодов с доп оптикой, шт	24 шт
Габаритные размеры светильника, (ДхШхВ) мм	965х60х104 мм
Вес нетто, кг	1,6 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264В/50Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пульсации светового потока, % менее	5
Коэффициент мощности, более	0,9
Класс электробезопасности	I
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	20
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	0 - +45 °С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года
Цветовые температуры	
Холодный белый свет, (Х)	5000K
Нейтральный белый свет (Д)	4000K
Теплый белый свет (Т)	3000K

Опции	
Цвет корпуса по шкале RAL	LE-0894
Комплект тросового подвеса	LE-1139
Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973
Блок аварийного питания	LE-0274



СПЛИН 30 Вт

Общая информация

Линейные светодиодные светильники серии СПЛИН.

Светильники оснащены кронштейнами с регулировкой угла наклона, при помощи которых можно осуществлять накладной или подвесной монтаж.

Светильники выполнены в металлических корпусах, оснащаются опаловыми либо текстурированными рассеивателями.

Корпуса светильников могут быть окрашены в любой цвет по шкале RAL.

Опционально светильники могут быть оснащены тросовым подвесом (2 м).

Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Подвесной либо накладной монтаж;
- Рассеиватель: текстурированный или опаловый;
- Моментальное включение;
- Простой монтаж.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93