

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	

ОРИОН 80 Вт

Базовая модификация - КСС тип «Д»	
Артикул	LE-CCO-38-080- 1438 -20X LE-CCO-38-080- 1439 -20Д LE-CCO-38-080- 1440 -20Т
Световой поток, лм	
Холодный белый свет - X (5000К)	7600 лм
Нейтральный белый свет - Д (4000К)	7500 лм
Тёплый белый свет - Т (3000К)	7400 лм
Мощность, Вт	80 Вт
Стандартная модификация	
Цвет корпуса	серый, RAL9006
КСС	тип Д
Цветовая температура	тип Д
Общая информация	
Мощность, Вт	80 Вт
Количество светодиодов, шт	684 шт
Габаритные размеры, (дхВ) мм	1150x115 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	1170x1170x130 мм
Вес, кг	16 кг
Вес брутто, кг	16,5 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264В/50Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пulsации светового потока, % менее	1
Коэффициент мощности, более	0,9
Класс электробезопасности	I
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	20
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	-0 - +45 °С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года
Цветовые температуры	
Холодный белый свет, (X)	5000К
Нейтральный белый свет, (Д)	4000К
Теплый белый свет, (Т)	3000К
Опции	
Цвет корпуса по шкале RAL	LE-0894
Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973



ОРИОН 80 Вт

Общая информация

Подвесные светодиодные светильники разработаны для создания комфортной световой среды в интерьерах помещений различного назначения.

Светильники предназначены для подвесного монтажа.

Светильники выполнены в алюминиевых бесшовных корпусах окрашенных порошковой краской, цвет корпуса может быть выбран заказчиком по шкале RAL.

Корпус серого цвета.

Материал корпуса: алюминий.

Материал рассеивателя: опаловый ПММА.

Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Подвесной монтаж;
- Комфортный свет;
- Рассеиватель: опаловый;
- Простой монтаж;
- Возможна установка диммируемого источника;
- Для быстрого и надежного подключения к рабочей сети светильники снабжены клеммниками WAGO.



ОРИОН 60 Вт

Базовая модификация - КСС тип «Д»	
Артикул	LE-CCO-38-060-1435-20X LE-CCO-38-060-1436-20Д LE-CCO-38-060-1437-20Т
Световой поток, лм	
Холодный белый свет - X (5000К)	6800 лм
Нейтральный белый свет - Д (4000К)	6700 лм
Тёплый белый свет - Т (3000К)	6600 лм
Мощность, Вт	
	60 Вт
Стандартная модификация	
Цвет корпуса	серый, RAL9006
КСС	тип Д
Цветовая температура	тип Д

Общая информация	
Мощность, Вт	60 Вт
Количество светодиодов, шт	504 шт
Габаритные размеры, (дхВ) мм	965x115 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	980x980x130 мм
Вес, кг	11 кг
Вес брутто, кг	11,5 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264В/50Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пulsации светового потока, % менее	1
Коэффициент мощности, более	0,9
Класс электробезопасности	I
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	20
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	-0 - +45 °С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года
Цветовые температуры	
Холодный белый свет, (X)	5000К
Нейтральный белый свет, (Д)	4000К
Теплый белый свет, (Т)	3000К

Опции	
Цвет корпуса по шкале RAL	LE-0894
Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973



ОРИОН 60 Вт

Общая информация

Подвесные светодиодные светильники разработаны для создания комфортной световой среды в интерьерах помещений различного назначения.

Светильники предназначены для подвесного монтажа.

Светильники выполнены в алюминиевых бесшовных корпусах окрашенных порошковой краской, цвет корпуса может быть выбран заказчиком по шкале RAL.

Корпус серого цвета.

Материал корпуса: алюминий.

Материал рассеивателя: опаловый ПММА.

Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Подвесной монтаж;
- Комфортный свет;
- Рассеиватель: опаловый;
- Простой монтаж;
- Возможна установка диммируемого источника;
- Для быстрого и надежного подключения к рабочей сети светильники снабжены клеммниками WAGO.



ОРИОН 45 Вт

Базовая модификация - КСС тип «Д»

Артикул	LE-CCO-38-045- 1432 -20X LE-CCO-38-045- 1433 -20Д LE-CCO-38-045- 1434 -20Т
---------	---

Световой поток, лм

Холодный белый свет - X (5000K)	4200 лм
Нейтральный белый свет - Д (4000K)	4100 лм
Тёплый белый свет - Т (3000K)	4000 лм
Мощность, Вт	45 Вт

Стандартная модификация

Цвет корпуса	серый, RAL9006
КСС	тип Д
Цветовая температура	тип Д

Общая информация

Мощность, Вт	45 Вт
Количество светодиодов, шт	264 шт
Габаритные размеры, (дхВ) мм	722x115 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	740x740x130 мм
Вес нетто, кг	6 кг
Вес брутто, кг	6,4 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264В/50Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пulsации светового потока, % менее	1
Коэффициент мощности, более	0,9
Класс электробезопасности	I
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	20
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	-0 - +45 °С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года

Цветовые температуры

Холодный белый свет, (X)	5000K
Нейтральный белый свет, (Д)	4000K
Теплый белый свет, (Т)	3000K

Опции

Цвет корпуса по шкале RAL	LE-0894
Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973



ОРИОН 45 Вт

Общая информация

Подвесные светодиодные светильники разработаны для создания комфортной световой среды в интерьерах помещений различного назначения.

Светильники предназначены для подвесного монтажа.

Светильники выполнены в алюминиевых бесшовных корпусах окрашенных порошковой краской, цвет корпуса может быть выбран заказчиком по шкале RAL.

Корпус серого цвета.

Материал корпуса: алюминий.

Материал рассеивателя: опаловый ПММА.

Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Подвесной монтаж;
- Комфортный свет;
- Рассеиватель: опаловый;
- Простой монтаж;
- Возможна установка диммируемого источника;
- Для быстрого и надежного подключения к рабочей сети светильники снабжены клеммниками WAGO.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	